

Berliner Wohnwagen-Elixier

Materialschonender Reiniger für Wohnmobile/Caravan

Berliner Wohnwagen-Elixier zeichnet sich durch ein hohes Schmutzlösevermögen sowie sehr gute Schaumeigenschaften aus. Es hat sich als multifunktionales Produkt im Freizeit- und Campingbereich mit großer Materialverträglichkeit für Lack und Aluminium bewährt. Eingesetzt wird das Produkt bei Caravan, Wohnwagen, Vorzelten, Booten sowie Fahrzeugen. Insekten sowie organischer Umweltschmutz wie ölige, fettige, rußige und klebrige/harzige Verschmutzungen werden leicht und materialschonend entfernt. Auch die speziellen „schwarzen Läuferstreifen“ an Caravan und Wohnwagen werden leicht beseitigt. Berliner Wohnwagen-Elixier wird auch als Shampoo oder Schaum in SB-Waschanlagen eingesetzt. Des Weiteren wird das Produkt im Hochdruckgerät verwendet wie auch als Sprühreiniger. Berliner Wohnwagen-Elixier beseitigt auch wachshaltige Rückstände nachhaltig, so dass sich das Produkt auch zur Selbst-Reinigung der Waschbürsten in automatischen Waschanlagen bestens bewährt hat.

Produkteigenschaften

- entfernt schwarze Läuferstreifen
- materialschonend

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle Materialien moderner Kraftfahrzeuge. Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Bei Anwendung auf Plexiglas®/Acrylglas ist eine 1%ige Anwendungslösung unbedenklich, bei höherer Konzentration kann ein Materialangriff nicht ausgeschlossen werden.

Anwendung

Berliner Wohnwagen-Elixier wird aufgrund seiner guten Schaumentwicklung überwiegend manuell angewendet.

Manuelle Wäsche:

Konzentration 0,5 - 2 Vol.-%, Auftrag mittels Schwamm oder Waschbürste.

Zur Beseitigung der „schwarzen Streifen“ an Wohnwagen/Caravan kann das Produkt auch stärker konzentriert bis unverdünnt angewendet werden.

Beim Einsatz über einen Hochdruckreiniger sollte die max. Konzentration im Reinigerstrahl 0,5 - 1 Vol.-% sein.

In automatischen Waschanlagen wird das Produkt als Shampoo oder Schaum über die vorhandene Dosierpumpe unverdünnt mit einem Verbrauch von ca. 10 - 20 ml/Fahrzeug zudosiert.

Um Flecken- oder Streifenbildung zu vermeiden, sollte das Produkt nicht auf heißen Oberflächen oder in praller Sonne antrocknen. Des Weiteren wird empfohlen, auf senkrechten Flächen von unten nach oben zu arbeiten.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, gelbe Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,020 - 1,060 g/ml
pH-Wert	12,9 - 13,8

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 25.08.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive
 cs-automotive@stockmeier.com
 +49 521-3037-356



pH-Wert

- Alkalisch

Tenside

- Anionisch
- Nitionisch
- Amphotер

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik

Abwasserverhalten

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar. Berliner Wohnwagen-Elixier ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 25.08.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com